

ECO CERA CLEAN UNIVERSAL

Detergent de întreținere ușor biodegradabil.

Consumatori

Produsul Nr.: 329010278

Informații despre produs:

Evaluarea durabilității:

Agenți tensioactivi 100% din materii prime regenerabile.

Proprietăți:

- Acțiune temeinică împotriva petelor de apă și calcar.
- Acționează rapid și temeinic în timpul curățării și întreținerii periodice.
- Fără acid - motiv pentru care este adecvat pentru piatră naturală precum marmura.

Aplicarea:

pentru toate dalele ceramice de perete sau pardoseală glazurate sau neglazurate, gresie din porțelan și podele de piatră lucioasă.

Curățenia de întreținere pe terasă, în băi, toalete și zona de living.

Se amestecă 60 – 100 ml cu 10 litri apă caldă și se șterge ca de obicei cu o cârpă.

Pentru murdăria insistentă aplicați nediluat, lăsați să se înmoaie și frecați cu o perie sau un burete. Apoi spălați cu apă curată.

Întotdeauna realizați un test preliminar pentru a determina compatibilitatea cu substratul care urmează să fie tratat și pentru a determina consumul.

Ingrediente:

Arome

Cantități de utilizat:

60 - 100 ml per 10 litri de apă

Aplicări corelate pînă cînd se obține efectul optim de curățare.

Dacă se formează dungii pe podelele lucioase, utilizați o cantitate mai mică de detergent.

Specificații: Aspect lichid
Culoare incolor
Densitate 1.06 ± 0.02 g/ml
valoarea pH : 10,1

Depozitare:

În condiții normale de depozitare (închis, 20 °C) termenul minim de valabilitate 24 luni.

Protejați de îngheț, lumina soarelui și contaminare.

Ambalaj:

Canistre 20 l, Canistre 5 l, Containere mici

Cantități suplimentare vor fi livrate la cerere

Reguli de siguranță:

A se vedea fișa tehnică de securitate CE.

Întotdeauna utilizați produsul numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

În timpul operației de curățare asigurați o bună ventilație (5 pînă la 15 schimbări de aer pe oră) sau utilizați un echipament de extracție.

Produsul nu trebuie pulverizat.

Asistență:

Vă rugăm să contactați Centrul Tehnic de Aplicații.

Uz industrial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Roluire/ vopsire: 480 minute pe zi cu ventilare locală.

Uz comercial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Roluire/periere: 60 minute 5 zile/săptămână

Consumuri:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Cantitatea utilizată per operațiune de curățare: 0.5 l

Durată pe zi: 240 minute

Expunerea la mediu:

Nu permiteți ca produsul nediluat sau o mare cantitate de produs să ajungă în pânza freatică, râuri sau sistem de canalizare.