

Detergent ECO Universal pentru terase și balcoane

Detergent special ușor biodegradabil

Consumatori

Produsul Nr.: 329010277

Informații despre produs:

Evaluarea durabilității:

Agenți tensioactivi 100% din materii prime regenerabile.

Proprietăți:

- puternic și sustenabil
- combinație de acid foarte eficientă și naturală

Aplicarea:

pentru pietre artificiale și naturale rezistente la acid ardezie, granit sau cuarț, suprafețe ceramice cum ar fi cărămizile de clinker, dalele splitate, dale glazurate sau neglazurate sau blocuri de beton balcoane, terase, alei și similar.

Îndepărtează impuritățile, depozitele de calcar și murdăria persistentă.

Aplicați detergentul nediluat sau diluat 1:3 pe suprafața pre-umezită și permiteți să reacționeze scurt dar nu permiteți să se usuce.

Reprelucrați cu un burete sau o perie și limpeziți temeinic cu multă apă.

Întotdeauna realizați un test preliminar pentru a determina compatibilitatea cu substratul care urmează să fie tratat și pentru a determina consumul.

Ingrediente:

Arome

Cantități de utilizat:

Pur sau diluat 1:3

Aplicare repetată până se obține efectul de curățare optim.

Produsul nu este adecvat pentru suprafețele sensibile la acid și cu elemente de nichel și crom. Aveți grijă deosebită cu suprafețele de calcar, de ex. marmura. Pentru smalt curățați doar scurt și clătiți imediat. Protejați metalul de coroziune imediat după curățare (gresăți, de exemplu cu ulei).

Specificații: Aspect	lichid
Culoare	incolor
Densitate	1.04 ± 0.02 g/ml
Valoarea pH :	approx. 3

Depozitare:

În condiții normale de depozitare (închis, 20 °C) termenul minim de valabilitate 24 luni.

Protejați de îngheț, lumina soarelui și contaminare.

Ambalaj:

Canistre 20 l, Canistre 5 l, Container mici

Cantități suplimentare vor fi livrate la cerere

Reguli de siguranță:

A se vedea fișa tehnică de securitate CE.

Întotdeauna utilizați produsul numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

În timpul operației de curățare asigurați o bună ventilație (5 până la 15 schimbări de aer pe oră) sau utilizați un dispozitiv de aspirație.

Produsul nu trebuie pulverizat.

Asistență:

Vă rugăm să contactați Centrul Tehnic de Aplicații.

Uz industrial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Roluire/ vopsire: 480 minute pe zi cu ventilație locală.

Uz comercial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Roluire/periere: 60 minute 5 zile/săptămână

Consumuri:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Cantitatea utilizată per operațiune de curățare:

0.5 l Durata pe zi: 240 minute

Expunerea la mediu:

Nu permiteți ca produsul nediluat sau o mare cantitate de produs să ajungă în pânza freatică, râuri sau sistem de canalizare.