

BPB® Detergent T concentrat

Agent tensioactiv cu putere mare de curățare bazat pe materii prime regenerabile

Consumatori

Produsul Nr.: 329010034

Informații despre produs:

Evaluarea durabilității:

> 70% agenții tensioactivi din materii prime regenerabile

Proprietăți:

- fără solvenți

Aplicarea:

pentru toate materialele de construcție pe bază de ciment și minerale și pentru dalele de beton cu agregate expuse

Detergentul conține o combinație echilibrată de componente de dizolvare și curățare. Desprinde și îndepărtează murdăria de grăsime și ulei, reziduurile din produsele de îngrijire a podelelor, filme auto-lucioase, filme de ceară subțire și murdărie persistentă.

Detergentul poate fi diluat cu apă 1:20, în funcție de gradul de murdărie. Pentru un grad mare de murdărie, aplicați pur sau diluat până la 1: 5 cu apă.

Detergentul este aplicat cu o perie, perie sau dispozitiv de pulverizare, în funcție de scopul curățării. După un timp de expunere de aprox. 5 – 15 minute, periați și ridicați.

Clătiți bine cu apă curată. Nu lăsați detergentul să se usuce, dacă este necesar adăugați încă puțină apă și periați din nou. Când reziduurile de produs se usucă pe suprafața betonului, o decolorare galbenă se formează.

Efectuați întotdeauna un test preliminar pentru a determina compatibilitatea substratului care trebuie tratat și pentru a determina consumul.

Ingrediente:

< 5 % agenți tensioactivi neionici

< 5 % fosfați

Cantități de utilizat:

10 - 100 g/m²

În funcție de aplicare până la un efect optim de curățare. Aplicarea poate fi repetată ori de câte ori este necesar până la o curățare perfectă.

Este posibil ca produsul să nu se usuce.

Specificații:

Aspect lichid

Culoare incolor

Densitate 1.02 ± 0.02 g/ml

Valoarea pH 7,0

Depozitare:

În condiții normale de depozitare (container închis, 20 °C) termen de valabilitate minim 24 de luni

Protejați de îngheț, lumina directă a soarelui și contaminare.

Ambalaj:

Cutie 20 kg și 5 kg, Sticlă 1 kg

Alte cantități de livrare la cerere

Reguli de siguranță:

A se vedea fișa tehnică de securitate CE.

Produsul trebuie utilizat numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

La curățare, asigurați o bună ventilație (5 până la 15 schimbări de aer pe oră) sau utilizați dispozitive de aspirație. Produsul nu trebuie pulverizat.

Asistență:

Vă rugăm să contactați Centrul Tehnic de Aplicații.

Uz industrial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Rolă/Măturare: 480 minute/zi cu evacuare locală

Uz comercial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Rolă/Măturare: 60 minute

Consumuri:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Rolă/Măturare: 60 minute

Expunerea la mediu:

Nu permiteți pătrunderea de cantități mari de produs nediluat în apa freatică, râuri sau în sistemul de canalizare.

Nu trebuie să intre în apa de canalizare nediluată sau ne-neutralizată.