

BPB® Oil Remover

Detergent pentru pete de ulei

Uz profesional

Produsul Nr.: 329010028

Informații despre produs:

Evaluarea durabilității:

Contaminarea solului cu ulei este una dintre cele mai comune tipuri de contaminare a solului. Chiar și mici cantități de ulei pot contamina solul și apa.

Proprietăți:

- liber de componente aromatice și biodegradabil

Aplicarea:

pentru toate materialele de construcții lipite cu ciment, cărămizi de clincher, pardoseli precum și elemente de pavaj natural, interblocabil.

Un detergent care a fost dezvoltat special pentru îndepărtarea oricărui tip de pată de ulei. Datorită puterii mari de desprindere numai o cantitate mică de ingrediente active este necesară pentru îndepărtarea petelor de ulei. Detergentul este produs din ingrediente naturale, fără miros și biodegradabil.

Detergentul se aplică îngrijit pe suprafața ce urmează a fi curățată.

Detergentul este aplicat cu o perie, dispozitiv de pulverizare, în funcție de scopul curățării. După scurt timp detergentul poate fi îndepărtat folosind apă (și/sau o cârpă).

Efectuați întotdeauna un test preliminar pentru a determina compatibilitatea substratului care trebuie tratat și pentru a determina consumul.

Ingrediente:

≥ 30% D-Limonene

5 -< 15% agenți tensioactivi neionici

Cantități de utilizat:

În funcție de aplicare până la un efect optim de curățare. Aplicarea poate fi repetată ori de câte ori este necesar până la o curățare perfectă.

Specificații: Aspect	lichid
Culoare	albastruverde
Densitate	0.88 ± 0.03 g/ml
Punct de aprindere	approx. 58,5 °C

Depozitare:

În condiții normale de depozitare (container închis, 20 °C) termen de valabilitate minim 12 de luni
Protejați de îngheț, lumina directă a soarelui și contaminare.

Ambalaj:

Sticlă 600 ml

Reguli de siguranță:

A se vedea fișa tehnică de securitate CE.

Produsul trebuie utilizat numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție

(EN 166). La curățare, asigurați o bună ventilație (5 până la 15 schimbări de aer pe oră) sau utilizați dispozitive de aspirație.

Fără flăcări deschise și lumină în timpul pulverizării. A se păstra departe de sursele de aprindere.

Întâi testează dacă este folosit pe plastic.

Utilizatorul ar trebui să ia în considerare aceste informații ca fiind recomandarea noastră pentru aplicarea produselor noastre.
Înainte de utilizare, vă recomandăm să efectuați teste preliminare.

Asistență:

Vă rugăm să contactați Centrul Tehnic de Aplicații.

Uz industrial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Rolă/Măturare/spray: 480 minute/zi cu dispozitive de aspirație.

Expunerea la mediu:

Nu permiteți pătrunderea de cantități mari de produs nediluat în apa freatică, râuri sau în sistemul de canalizare.