

# BPB® SYSTEM DETERGENT INTENSE

Detergent fără acid pentru decolorări întunecate, tenace și murdărie organică

## Consumatori

Produsul Nr.: 329010050

## Informații despre produs:

### Proprietăți:

- pentru zonele exterioare
- pentru autocurățare – fără frecare și spălare

### Aplicarea:

pentru toate blocurile și de asemenea potrivit pentru suprafețele sensibile ale blocurilor de var

Detergentul îndepărtează automat decolorările întunecate, persistente și orice fel de murdărie. Datorită formulei fără acid bazată pe clor activ, chiar și suprafețele sensibile pot fi curățate cu acesta. După tratament suprafețele tratate sunt protejate împotriva murdăriei pentru câteva luni.

Detergentul este adecvat pentru piatră naturală și beton. Chiar și curățarea calcarului sensibil este posibilă.

Detergentul este generos pulverizat pe suprafața uscată cu un pulverizator de grădină și dacă este necesar, distribuit uniform cu o perie. Clățiți cu apă curată după 15 – 30 minute.

Aplicarea poate fi repetată dacă este necesar.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice. În caz de contact cu pielea spălați imediat cu multă apă și săpun.

**Prudență!** A nu se folosi împreună cu alte produse, gaze periculoase (clor) pot fi eliberate. Protejați metalul, plasticul și lemnul, sigilanții flexibili de rosturi și textilele, înainte de a începe lucrul.

Efectuați întotdeauna un test preliminar pentru a determina compatibilitatea substratului care trebuie tratat și pentru a determina consumul.

### Ingrediente:

< 5 % Agent de albire pe bază de clor

< 5 % agenți tensioactivi neionici

< 5 % fosfați

### Cantități de utilizat:

150 - 300 g/m<sup>2</sup>

Produsul are o compatibilitate foarte bună a materialelor. În situația unor materiale sensibile, verificați compatibilitatea pe o suprafață ascunsă.

Detergentul, în formă concentrată, atacă deja sigilarea după aprox. 15 minute de expunere. De aceea, la curățarea produselor de beton care au fost tratate cu sigilanți, o diluție de 1:3 – 1:5 trebuie aplicată cu o durată maximă de expunere de 10 minute. Teste preliminare sunt necesare urgent.

### Specificații:

Aspect lichid

Culoare incoloră-gălbuie

Densitate 1.09 ± 0.02 g/ml

### Depozitare:

În condiții normale de depozitare (container închis, 20 °C) termen de valabilitate minim 24 de luni

Protejați de îngheț, soare, căldură și murdărie.

Depozitați într-un loc răcoros și întunecat. Detergenții pot dezvolta vapori.

**Ambalaj:**

Cutie 20 kg și 5 kg, Sticlă 1 kg  
Alte cantități de livrare la cerere

**Reguli de siguranță:**

A se vedea fișa tehnică de securitate CE.

Produsul trebuie utilizat numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

La curățare, asigurați o bună ventilație (5 până la 15 schimbări de aer pe oră) sau utilizați dispozitive de aspirație. Produsul nu trebuie pulverizat.

Detergenții pe bază de clor în combinație cu detergenții acizi formează gaz de clor, care este extrem de toxic. A nu se amesteca cu alte produse! A nu se folosi în interior.

Efectul de încălzire pe durata depozitării poate cauza pierderea de gaz și va reduce eficiența produsului. De aceea recomandăm depozitarea într-o încăpere întunecoasă și bine ventilată.

**Restricții de utilizare în Elveția**

Începând cu 1.12.2020, în Elveția soluțiile de îndepărtare a depozitelor verzi pot fi folosite numai pentru aplicarea pe fațade, indiferent de substanțele active pe care le conțin. Utilizarea pe acoperișuri și terase, în zonele de depozitare, pe și de-a lungul căilor ferate este interzisă de la aceea dată.

**Asistență:**

Vă rugăm să contactați Centrul Tehnic de Aplicații.

**Uz industrial:**

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Rolă/Măturare: 360 minute pe zi cu ventilare locală.

< 240 zile pe an

4 până la 5 zile pe săptămână

**Uz comercial:**

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

60 minute/zi

5 zile/săptămână

**Consumuri:**

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Cantitatea utilizată per operațiune de curățare: 0.5 l

Durată pe zi: < 30 minute și nu mai mult de 12 ori pe an

**Expunerea la mediu:**

Nu permiteți pătrunderea de cantități mari de produs nediluat în pânza freatică, râuri sau în sistemul de canalizare.

Nu trebuie să intre în apa de canalizare nediluat sau ne-neutralizat.