

# ECO OIL – EX

Detergent pentru petele de ulei

## Consumatori

Produsul Nr.: 329010279

## Informații despre produs:

### Evaluarea durabilității:

Contaminarea solului cu ulei este una din cele mai comune contaminări. Chiar și cantități mici de ulei pot distruge solul și apa.

### Proprietăți:

- acționează eficient și automat
- Nu atacă suprafețele
- absoarbe toate tipurile de ulei

### Aplicarea:

Pentru toate materialele de construcție pe bază de ciment, clincher, șapă și pentru piatră naturală și recompusă

În cazul petelor de ulei este important să acționați rapid pentru a proteja mediul înconjurător. Detergentul îndepărtează uleiurile sintetice și minerale sau grăsimile din substraturile absorbante sau neabsorbante precum pavajul și clincherul, betonul și piatra artificială, ceramică, șapa și piatra naturală precum marmura și granitul. Uleiul și grăsimea sunt absorbite și reținute în detergent.

Aplicați pe suprafața uscată și lăsați să se usuce complet.

Măturați detergentul uscat și curățați suprafața cu apă. Dacă este necesar curățarea reziduurilor poate fi repetată cu apă caldă și adăugarea agentului de curățare de bază.

Amestecați bine înainte de utilizare.

În funcție de tipul de ulei contaminator asigurați eliminarea corespunzătoare a uleiului îndepărtat.

Efectuați întotdeauna un test preliminar pentru a determina compatibilitatea substratului care trebuie tratat și pentru a determina consumul.

### Cantități de utilizat:

În funcție de aplicare până la un efect optim de curățare. Aplicarea poate fi repetată ori de câte ori este necesar până la o curățare perfectă.

Este posibil ca produsul să nu se usuce.

**A NU SE FOLOSI pe asfalt!**

A nu se folosi în lumina directă a soarelui și la temperaturi peste 25°C.

### Specificații:

Aspect	ușor gelat
Culoare	gri
Densitate	0.81 ± 0.02 g/ml

### Depozitare:

În condiții normale de depozitare (container închis, 20 °C) termen de valabilitate minim 24 de luni

Protejați de îngheț, lumina directă a soarelui și contaminare.

Amestecați înainte de utilizare. Închideți bine după utilizare.

### Ambalaj:

Cutie aluminiu 600 ml

Alte cantități de livrare la cerere

**Reguli de siguranță:**

A se vedea fișa tehnică de securitate CE.

Produsul trebuie utilizat numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

La curățare, asigurați o bună ventilație (5 până la 15 schimbări de aer pe oră) sau utilizați dispozitive de aspirație. Produsul nu trebuie pulverizat.

A nu se pulveriza în prezența focului sau a flăcării deschise și se păstrează departe de sursele ignifuge. Testați înainte pe plastic.

**Asistență:**

Vă rugăm să contactați Centrul Tehnic de Aplicații.

**Uz industrial:**

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Roluire/ vopsire: 480 minute pe zi cu ventilare locală.

**Uz comercial:**

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Roluire/periere: 240 minute/zi

**Consumuri:**

Frecvența și durata de utilizare recomandate: Cantitatea utilizată per operațiune de curățare: 1.0 l odată pe zi

Frecvență de utilizare: 128 ori pe an

**Expunerea la mediu:**

Nu permiteți pătrunderea de cantități mari de produs nediluat în pânza freatică, râuri sau în sistemul de canalizare.