

## BPB® Graffiti – Ex

Graffiti Entferner

### Verwendung an Industriestandorten

Art.-Nr.: 320130000 ! ACHTUNG: NEUE ARTIKELNUMMER AB 2024 !

Artikelnummer bis 2023: 349010286

### Produkt Information:

#### Eigenschaften:

- ohne NMP – biologisch abbaubare Lösungsmittel
- hoher Wasser-Anteil
- Entfernt Graffiti schnell ohne die Oberfläche anzugreifen
- Auf mit AntiGraffiti Coating beschichteten Oberflächen sehr schnelle und einfache Reinigung
- Entfernt viele Ein- und Zweikomponentenlacke

#### Anwendung:

Innen (in gut belüfteten Räumen) und außen anwendbar

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber und trocken sein. Material immer auf Verträglichkeit mit dem Untergrund testen. Glatte Oberflächen ohne Beschichtung BPB® Graffiti – Ex mit Bürste oder Handpumpe und mit rotierender Bewegung auf das Graffiti aufbringen und 3 - 5 Minuten einwirken lassen. Immer in Teilabschnitten arbeiten und BPB® Graffiti – Ex nicht auf zu großen Flächen aufbringen. Bei großflächigen Anwendungen abschnittsweise arbeiten und vermeiden, dass der Reiniger eintrocknet. Das Eintrocknen kann durch Auflegen einer Baufolie verhindert werden. Entfernen Sie das Graffiti mittels eines Hochdruckreinigers bei niedrigem Druck mit möglichst breiter Sprühdüse und vorzugsweise mit warmem oder heißem Wasser, und von unten nach oben. Kleine Flächen können gründlich mit Wasser ab gespült und mit sauberen Tüchern nachgewischt werden.

Lackierte/beschichtete Oberflächen BPB® Graffiti – Ex mit Bürste oder Handspritze und mit rotierender Bewegung auf das Graffiti aufbringen und nur kurz einwirken lassen. Immer in Teilabschnitten arbeiten und Entferner nicht auf zu großen Flächen aufbringen.

Entfernen Sie das Graffiti mittels eines Hochdruckreinigers bei niedrigem Druck mit möglichst breiter Sprühdüse und vorzugsweise mit warmem oder heißem Wasser, und von unten nach oben. Kleine Flächen können gründlich mit Wasser ab gespült und mit sauberen Tüchern nachgewischt werden.

#### Hinweis:

Bei sehr alten Graffiti kann es notwendig sein, den BPB® Graffiti – Ex längere Zeit einwirken zu lassen. Den Vorgang eventuell wiederholen.

#### Hinweis:

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

#### Dosierung:

80 - 100 ml/m<sup>2</sup>

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden. Das Produkt darf nicht eintrocknen. Polierten Marmor und Kalkstein, Aluminium, Gummi, Kunststoffe, lackierte Flächen, gewachstes oder gebeiztes Holz sowie laugenempfindliche Flächen nicht behandeln. Spritzer sofort abwischen und mit klarem Wasser nachwaschen. Nicht in der prallen Sonne und nicht unter + 5 °C bis + 10 °C verwenden.

#### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: farblos; leicht gelblich  
Dichte: 1,08 g/ml

**Lagerung:**

In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar.

Behälter kühl und trocken lagern und vor Frost schützen. Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Vor Verwendung aufrühren. Nach Gebrauch gut verschließen.

**Lieferform/Gebinde:**

Metalleimer 10 kg

Weitere Liefermengen auf Anfrage

**Sicherheitsvorschriften:**

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Reinigungsarbeiten ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht zusammen mit Säuren anwenden oder lagern. Reiniger können Dämpfe entwickeln.

**Beratung:**

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Umweltexposition:**

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.